

RICOH
IM 600F
IM 600SRF



Soluções empresariais inteligentes

A IM 600F e a IM 600SRF da Ricoh são dispositivos inteligentes e sempre atuais. Com acesso à Cloud, elas adaptam-se perfeitamente às suas necessidades empresariais em constante mudança.

Impressoras multifunções 4-em-1 com Cloud

- Impressão, cópia, digitalização e fax
- Digitalização numa só passagem
- Finalizador de agrafagem interno
- Atualizações de firmware regulares

Estes multifunções 4-em-1 versáteis podem imprimir, copiar, digitalizar e enviar fax. Também têm acesso à Cloud. Usando o SPDF (alimentador de documentos de uma só passagem) integrado, os originais de dois lados podem ser digitalizados numa só passagem e atualizados para os serviços de partilha na cloud, como DropBox™ e Sharepoint™. A IM 600SRF também possui um finalizador interno compacto, que agrupa e agrafa perfeitamente conjuntos de documentos.

Smart Operation Panel de grande dimensão

- Interface de utilizador intuitiva
- Aplicações Inteligentes de poupança de tempo
- Autenticação segura
- Ricoh Smart Integration



O Smart Operation Panel da Ricoh capacita os utilizadores. Os colaboradores conseguem conectar-se a um multifunções de forma simples e imprimir a partir de/digitalizar para smartphones e tablets. Os documentos confidenciais podem ser protegidos por palavra-passe e manterem-se assim até serem desbloqueados. E, com a função de autenticação, a segurança da informação está assegurada. O Smart Operation Panel também suporta soluções de fluxo de trabalho para empresas, o Streamline NX. E, com o Ricoh Smart Integration, novas aplicações podem ser adicionadas à medida que as suas necessidades empresariais mudarem.



Produtividade sem esforço, estes multifunções a preto e branco A4 irão cumprir os requisitos mais exigentes de elevada velocidade/elevado volume. Para melhorar a velocidade do fluxo de trabalho, a primeira impressão de 1200 dpi está pronta em 6 segundos e conjuntos de documentos com várias páginas são fornecidos em 60 páginas por minuto de elevada produtividade. Com os seus tambores para processamento de imagens de longa duração que oferecem um desempenho sem manutenção, a fiabilidade está garantida. E, com as várias bandejas de papel disponíveis e comutação perfeita entre as bandejas, raramente haverá necessidade de parar.

Desempenho produtivo e fiável

- Resolução de 1200 dpi
- Produção rápida de 60 ppm
- Capacidade para 2600 folhas (máx.)
- Sem manutenção até 500k

RICOH IM 600F/IM 600SRF

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

	IM 600F	IM 600SRF
GERAL		
Tempo de aquecimento		25,4 segundos
Velocidade da 1.ª impressão: P&B		2,4 segundos
Velocidade de impressão contínua		60 ppm
Memória: standard		2 GB
Memória: máximo		2 GB
Disco rígido: standard		320 GB
Peso	29 kg	40 kg
Dimensões: L x P x A	480 x 539 x 644 mm	480 x 543 x 740 mm
Fonte de alimentação		220 - 240 V, 50/60 Hz
COPIADOR		
Cópia múltipla		Até 999 cópias
Resolução		600 x 600 dpi
Ampliação/redução		50 - 200%
Zoom		De 25% a 400% em variações de 1%
IMPRESSORA		
CPU		Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz
Linguagem: standard		PCL5e, PCL6(XL), Emulação PostScript 3, Emulação PDF Direct
Linguagem: opcionais		Genuine Adobe® PostScript®3™
Resolução de impressão: máximo		1 200 x 1 200/1 bits
Interface de rede: standard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type A, USB Host Type miniB, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB Host I/F, USB Device 2.0, SD slot, USB Media Slot, Micro SD Card Slot, NFC tag
Interface de rede: opção		IEEE 1284/ECP bidirecional Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) USB Device Server Option
Capacidade de impressão móvel		Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Protocolo de rede		TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambientes Windows®		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2019
Ambientes Mac OS		Macintosh OS X Native v10.11 ou posterior
Ambientes UNIX		UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5
Ambientes SAP® R/3®		SAP® R/3®
SCANNER		
Digitalização: P&B (ipm)		60 ipm
Digitalização: cor integral (ipm)		40 ipm
Resolução: máximo		600 dpi
Método de compactação		BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale - Colour: JPEG Colour: JPEG
Formatos de ficheiros		TIFF de página única, JPEG de página única, Single page PDF, PDF de elevada compactação de página única, PDF-A de página única, TIFF multipágina, PDF multipágina, PDF de elevada compactação multipágina, PDF-A multipágina
Modos de digitalização		E-mail, Pasta, USB, SD Card, E-mail, Folder, USB
FAX		
PSTN, PBX		ITU-T (CCITT) G3
Compatibilidade		ITU-T (CCITT) G3
Velocidade de transmissão		2 segundos
Velocidade de modem: máximo		33,6 Kbps
Resolução: standard		8x7,7 linha/mm, 200x200 dpi
Método de compactação		MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de leitura		61 spm
Memória de páginas		Standard: 4 MB Com memória SAF opcional: 8 MB
Memória SAF		Standard: 4 MB (aproximadamente 320 páginas) Opcional: 60 MB (aproximadamente 4 800 páginas)
SUPORTES DE PAPEL		
Formato de papel recomendado		A4, A5, A6, B5, B6
Entrada de papel: standard		600 folhas
Entrada de papel: máximo		2 600 folhas
Saída de papel: standard		500 folhas
Saída de papel: máximo		500 folhas
Gramagem de papel		64 - 120 g/m²
Tipos de papel		Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Papel pré-impresso, Papel bond, Envelope, Papel de etiqueta, Acetato

RICOH IM 600F/IM 600SRF

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

	IM 600F	IM 600SRF
ECOLOGIA		
Consumo de energia: máx.	Inferior a 1 500 W	Inferior a 1 500 W
Consumo de energia: operação	758 W	749 W
Consumo de energia: prontidão	Inferior a 88 W	Inferior a 93,8 W
Consumo de energia: suspensão		Inferior a 0,65 W
TEC*		0,84 kWh/semana
* É um valor de referência com base no método de teste ENERGY STAR Ver.3.0.		
SOFTWARE		
@Remote, Streamline NX v3, somente gestão de dispositivos, Device Manager NX		
BANDEJAS DE SAÍDA E OPÇÕES DO FINALIZADOR		
Bandejas de papel 4 x 500 folhas		
Finalizador interno de 50 folhas (IM 600SRF)		
OUTRAS OPÇÕES		
Unidade de ligação de fax, Armário alto, Armário baixo, Mesa com rodízios, VM card, Opção de Expansão para 2ª porta de rede, Conversor de formato de ficheiro, Unidade de OCR, Disco rígido com funções de segurança adicionais, Unidade de segurança por substituição de dados, Leitor NFC		
CONSUMÍVEIS		
Toner inicial		11 000 impressões
Toner (duração standard) (impressões)		25 500 impressões
Toner (longa duração) (impressões)		40 000
Método de medição da durabilidade dos consumíveis: ISO/IEC 19752		

