Projetores

PJ X5770
PJ WX5770

RICOH
imagine. change.

Prontos a usar e fazer a sua apresentação brilhar

Os robustos, compactos e leves projetores Ricoh PJ X5770 e PJ WX5770 são ideais para apresentações profissionais e educativas bem como sessões de formação. Clareza nítida, brilho vivo e elevada qualidade de imagem convidam à participação do público em praticamente qualquer sala de reunião ou de aula de tamanho médio a grande. Sistema áudio de 12W de elevada qualidade para melhorar a sua capacidade de causar impacto. Tire partido de equipamentos fiáveis e inovadores que sejam intuitivos e venham prontos a usar - estes projetores abrilhantarão o seu dia.

- 5000/5100lm e projeção de elevada qualidade
- Flexibilidade - lente com zoom 1,6X e ajuste vertical da lente
- Qualidade de som impressionante – dois robustos altifalantes de 12W
- Projeção HDMI, MHL e wireless com dongle HDMI
- Compatibilidade Crestron, AMX e Extron para uma fácil integração

Dê as boas-vindas à panorâmica completa

Seja brilhante

Mesmo as mais convincentes apresentações podem ser ainda mais impressionantes com uma projeção confiante de imagens nítidas e vivas e informação. É o que conseguirá fazer com 5000/5100lm, um elevado contraste, zoom 1,6x e ajuste das posições dos quatro cantos. Assim só terá de se preocupar com aquilo que sabe fazer bem: o seu trabalho.

A postos sempre que precisar

Estes robustos e flexíveis modelos são fornecidos prontos a usar e oferecem um excecional brilho, elevado contraste e qualidade de imagem. A fácil operação ajuda os utilizadores a fazerem as suas apresentações para um público até 50 pessoas de forma confortável e com estilo. Executivos de empresas e profissionais de ensino podem confiar em excelentes resultados utilização após utilização.

Conetividade e inovação

Contribuindo para uma maior fluidez do dia de trabalho, estes equipamentos repletos de funcionalidades permitem uma fácil integração, graças à compatibilidade com sistemas Crestron, AMX e Extron. Conetividade HDMI, MHL e wireless – com dongle HDMI - para uma maior versatilidade e conveniência.

Melhor som, melhor presença

Uma excecional qualidade de som é um fator-chave para envolver rapidamente o público e reter a sua atenção em reuniões e apresentações. Os dois robustos altifalantes de 12W nestes modelos melhoram os conteúdos de vídeo, proporcionando uma melhor presença e excecional nitidez. Os altifalantes estão integrados para poupar tempo na configuração.

PJ X5770 / PJ WX5770

PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Áudio:	Duas colunas internas de 12 W
Interface (entrada):	Vídeo: HDMI, Composite, S-video, HDMI/MHL, D-sub15 (Computer) Áudio: L/R RCA, Mini jack stereo com 3,5 mm
Interface (saída):	Vídeo: D-sub15 (Monitor out) Áudio: Mini jack stereo com 3,5 mm
Sistema de projeção:	DLP de chip único
Resolução:	PJ X5770: XGA (1024x768) PJ WX5770: WXGA (1280x800)
Brilho:	PJ X5770: 5 000 lúmens PJ WX5770: 5 100 lúmens
Reprodução de cores:	1 073 000 000 cores
Escala de contraste:	2 000:1
Tamanho do ecrã de projeção:	PJ X5770: 22"- 300" PJ WX5770: 26"- 300"
Distância de projeção:	PJ X5770: 130-1120 cm PJ WX5770: 130-950 cm
Lâmpada:	Lâmpada de mercúrio
Vida útil da lâmpada:	Standard: 3 000 horas Eco Mode: 4 000 horas
Zoom:	x1,6 (manual)
Funcionalidades básicas:	Silêncio (em branco) Pausa Redimensionar (ampliar) Proteção com palavra-passe NCE (Natural Color Enhancer) Eco Mode Projeção 3D Imagem Eco Captura de ecrã Ajuste à cor da parede Desligar alimentação automaticamente Ligar alimentação diretamente Sistema de bloqueio Kensington Barra de segurança Modo de alta altitude
Dimensões (L x P x A):	369 x 294 x 132 mm
Peso:	4,7 kg
Correção de 4 pontos:	Sim
Lente:	Integrado
Controlo:	Mini USB RJ45(LAN) RS-232C(PC-control) USB type A: 1 para alimentação elétrica (5V@1A)
3D:	DLP link Blu-ray 3D
Distorção trapezoidal:	Vertical: Sim (+/- 30 graus) Horizontal: Sim (+/- 30graus)
Sistema de controlo:	PJ Link Crestron AMX Discovery Extron

- g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia (máx.):	a 110 V: 503 W a 220 V: 479 W
Consumo de energia (ECOmax):	a 110 V: 399 W a 220 V: 384 W
Temperatura para operação:	0°C - 40°C
Humidade para operação:	80%

ACESSÓRIOS

Cabo de alimentação, Guia Básico, Cabo VGA, CD-ROM com manual, Controlo remoto com pilhas, Caixa para transporte, Tampa da lente

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu fornecedor local.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.