

Projetores

Ricoh PJ WXC4660 e
Ricoh PJ WUC4650

RICOH
imagine. change.

Projeção ultracurta para imagens mais brilhantes

O Ricoh PJ WXC4660 e o PJ WUC4650 são os novos projetores com distância de projeção ultracurta com uma tecnologia de fonte de luz HLD (High Lumen Density LED) assegurando 20 000h de vida útil extremamente longa com um reduzido consumo elétrico. A impressionante qualidade de imagem torna estes modelos ideais para espaços de média dimensão como, por exemplo, salas de reuniões, salas de conselho de administração, salas de aulas e auditórios. Graças ao conceito "sem manutenção" (sem substituição de lâmpada), os equipamentos poderão ser utilizados também para sinalização digital.

- Projeção ultracurta a partir de apenas 75cm para um tamanho de ecrã de 130 polegadas
- Vida útil excepcionalmente longa de 20 000h graças à nova tecnologia de fonte de luz HLD
- Colunas de som potentes e brilho de 4000lm ideais para ambientes de ensino/corporativos ou sinalização digital
- Flexibilidade com base na compatibilidade com sistemas de controlo como, por exemplo, Crestron, AMX e PJ-Link
- Solução amiga do ambiente com consumo elétrico reduzido



Especificações de hardware

FUNCIONALIDADES-CHAVE	PJ WXC4660	PJ WUC4650
Brilho	4000 lm	3600 lm
Escala de projeção	0.27:1 (Projeção ultracurta)	0.27:1 (Projeção ultracurta)
Fonte de luz	LED HLD (High Lumen Density)	LED HLD (High Lumen Density)
Vida útil de fonte de luz	20 000h	20 000h
Resolução	WXGA, 1280x800 pixels	WUXGA, 1920x1200 pixels
Contraste	500:1	450:1
Dispositivo	3-LCD	3-LCD
Tamanho do ecrã	70-130 polegadas	70-130 polegadas
Peso	10,9kg	10,9kg
Foco	Manual	Manual
Zoom	Manual	Manual
Relação de zoom	1,05	1,05
Ajuste da lente	Horizontal / Vertical (motorizado)	Horizontal / Vertical (motorizado)
Consumo de energia	Total: 410W@220V ECO: 288W@220V	Total: 425W@220V ECO: 294W@220V
Energia em modo de espera	<0,5V	<0,5V
Ruído	Normal 37,5dB, Eco 33,5dB	Normal 37,5dB, Eco 33,5dB
Coluna	2 x 10W	2 x 10W
Projeção em rede	Rede cablada	Rede cablada
Ajuste de 4 cantos	Sim	Sim
Inclinação até 360°	Sim	Sim
Compatibilidade Crestron / AMX / Extron / PJ-Link	Sim	Sim
Interface	D-sub-in x1, D-sub-out x1, Entrada de vídeo x1, 3,5mm ST Mini Jack x1(Entrada/Saída), RCA(R/L)x1, HDMI(MHL) x1, HDMIx1, Control LAN x1, USB Tipo A x1, USB-B(mini) x1	D-sub-in x1, D-sub-out x1, Entrada de vídeo x1, 3,5mm ST Mini Jack x1(Entrada/Saída), RCA(R/L)x1, HDMI(MHL) x1, HDMIx1, Control LAN x1, USB Tipo A x1, USB-B(mini) x1

